



## Profi-Wildkühler leistungsstark und zuverlässig

### Zellen ausführung:

- Einzelelemente in Sandwichbauweise mit einer 7 cm Polyurethan-Hochdruck einschäumung - FCKW - frei.
- Niedrige Energiekosten = geringer Strom verbrauch.
- Die Elemente sind selbsttragend und werden durch eingeschäumte Spannverschlüsse hertmetisch miteinander verbunden.
- Die Außen- und Innenseiten der Zellen sind aus verzinktem Stahlblech, Kunststoffbeschichtet. Der rutschfeste Boden ist aus Edelstahl, 18/8 gefertigt.
- Alle Eckelemente sind im Innenwinkel abgerundet.
- Sicherheitsschloß mit Notentriegelung.

### Kältemaschine:

- Die geräuscharmen leistungsstarken Kühlaggregate werden serienmäßig steckerfertig geliefert oder auf Wunsch stationär montiert.
- Umluftkühlung; stufenlose Temperaturregelung mit digitaler Ist- und Sollanzeige sorgt für optimale Frischhaltung Ihres Wildes.
- Automatische Abtauung mit Kondensatwasserverdunstung; wartungsfrei.

### Technische Daten:

Modell	H mm	B mm	T mm
EC 1800	2000	1400	900
EC 2700	2000	1400	1300
EC 3000	2000	1800	1200
EC 4000	2000	2000	1300
EC 5300	2000	2600	1300
EC 5100	2000	1800	1800
EC 7000	2000	2400	1800

Modell	H mm	B mm	T mm
MEC 4100	2360	150	1500
MEC 5900	2360	210	1500
MEC 7700	2360	270	1500
MEC 8500	2360	310	2100
MEC 11100	2360	270	2100
MEC 18000	2360	330	2700
MEC 30600	2360	450	3300